BUCHER
automation


Rated Data / Nenndaten

Motor type / Motortyp	**JL2-0020-008**
Winding number / Wicklungsnummer	01-304-560

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	6000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	200 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	66 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	0,18 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	1,45 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	0,20 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	1,47 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	0,80 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	6,3 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	12000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	8,2 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,14 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	8,7 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	5,1 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	39680 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	0,77 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	21750 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	0,78 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	0,59 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	4,9 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	10,0 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,06 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	0,90 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	43 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	225 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C



18.11.04