BUCHER automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JL3-0130-026**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00360

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	4500	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	200	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	137	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	1,05	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	2,5	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	1,30	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	2,9	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	5,2	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	12,5	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	12000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	27,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,45	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	4,2	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	7,2	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	7370	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	5,1	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	3860	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	4,2	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	1,7	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	2,4	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	30	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,65	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	2,3	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	75	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	393	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



18.11.04