BUCHER automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JL7-3200-051**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00390

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	200	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	158	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	23,0	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	29,9	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	32,0	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	37,9	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	96	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	148	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	6000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	51,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,84	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	0,09	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	0,90	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	3920	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	94	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	2790	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	83	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	10,0	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,86	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	67	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	39	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	26	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	260	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	1370	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



14.11.07