BUCHER automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JL5-1350-092**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00314

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	330 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	292 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	11,0 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	7,7 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	13,5 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	9,3 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	41 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	46 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	88,0 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	1,46 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	1,36 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	13,0 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	3750 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	40 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	1400 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	17,5 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	9,6 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,81 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	55 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	7,3 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	11,2 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	142 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	748 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



15.3.05