BUCHER
automation


Rated Data / Nenndaten

Motor type / Motortyp	**JL6-1900-084**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00317

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	330 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	266 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	17,0 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	12,8 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	19,0 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	13,8 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	57 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	59 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	6000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	83,0 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	1,37 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	0,42 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	6,3 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	3970 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	56 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	2200 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	39 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	15,0 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,72 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	53 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	18,7 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	18,2 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	141 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	741 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C



31.10.06