BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	JL6-2900-140
Winding number / Wicklungsnummer	01-00235

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	2000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	330	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	299	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	29,0	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	12,9	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	29,0	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	12,6	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	87	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	53	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	6000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	139,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	2,3	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	0,58	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	10,4	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	2370	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	86	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	1370	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	49	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	17,9	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,62	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	70	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	33	$kg*cm^2$
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	27	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	147	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	771	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



31.10.06