BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHQ24-0270-057**
Winding number / Wicklungsnummer	01-B40F7J3Hfghhi0mm

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	400 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	170 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	2,4 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	2,6 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	2,7 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	2,9 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	8,5 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	10,1 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	56,6 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,94 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	4,5 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	8,4 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	6400 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	8,5 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	4800 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	8,5 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	1,9 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,5 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	20 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	1,7 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	2,6 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	25 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	250 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



19.12.18