BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHQ22-0070-028**
Winding number / Wicklungsnummer	01-B30D7J6Mfghhi0mm

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	6000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	230 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	170 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	0,60 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	1,28 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	0,70 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	1,49 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	2,0 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	5,5 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	28,3 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,47 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	10,2 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	10,0 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	7250 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	2,0 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	4450 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	1,2 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	0,98 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,8 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	18,0 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,22 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	0,80 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	7,0 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	62 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



22.11.17