BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHQ2-0125-044**
Winding number / Wicklungsnummer	01-B28E2Q6Hfghhi0mm

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	6000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	400	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	264	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	1,16	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	1,59	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	1,25	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	1,59	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	5,0	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	8,3	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	44,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,73	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	13,5	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	23,6	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	8	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	8500	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	5,0	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	3600	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	2,6	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	1,7	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,4	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	40	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,31	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	2,0	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	15,0	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	145	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



22.1.16