BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHQ23-0060-059**
Winding number / Wicklungsnummer	01-B36D6QDHfghhi0mm

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	4500	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	400	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	264	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	0,52	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	0,54	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	0,60	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	0,62	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	2,1	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	2,7	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	58,6	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,97	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	38,2	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	57	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	8	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	6700	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	2,1	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	3600	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	1,5	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	1,5	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,8	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	34	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,25	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	2,0	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	16,0	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	155	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



22.1.16