BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten

Motor type / Motortyp	**JHN3-0190-043**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00975


SPECIAL DESIGN OR CONDITIONS

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	220 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	144 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	1,60 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	2,7 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	1,90 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	2,7 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	6,2 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	11,7 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	12000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	43,0 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,71 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	5,4 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	12,0 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	5090 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	6,0 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	1900 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	4,1 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	2,2 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	1,0 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	23 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,55 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	0,00 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	68 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	356 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



30.5.13