BUCHER automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHN3-0205-025**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00742

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	6000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	220	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	146	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	1,65	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	5,5	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	2,1	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	5,1	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	6,2	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	21	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	12000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	24,5	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,41	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	1,68	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	4,1	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	8950	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	6,0	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	3920	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	3,9	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	2,4	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,97	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	23	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,55	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	2,0	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	62	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	327	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



16.3.10