BUCHER
automation


Rated Data / Nenndaten

Motor type / Motortyp	**JHN2-0028-005**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00974

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000 rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	48,0 V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	34,0 V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	25,0 V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	0,26 Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	3,5 A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	0,28 Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	3,5 A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	0,96 Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	13,0 A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	12000 rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	4,9 V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,08 Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	2,2 Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	2,2 mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	6

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	6720 rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	0,94 Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	0,00 rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	0,49 Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	1,0 ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	2,9 ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	10,0 min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	0,05 kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	0,74 kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	41 N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	216 N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40 °C



5.12.11