BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHN4-0510-046**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00708

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	3000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	320	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	220	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	155	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	4,2	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	7,0	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	5,1	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	6,8	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	15,3	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	31	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	45,5	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	0,75	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	1,24	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	6,8	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	4800	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	14,7	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	1660	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	8,6	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	5,5	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,77	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	25	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	2,0	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	3,9	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	113	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	595	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



31.03.11