BUCHER
automation

Rated Data / Nenndaten


Motor type / Motortyp	**JHN5-1600-077**
Winding number / Wicklungsnummer	01-00766

Rated Speed / Nenndrehzahl	Nn	4000	rpm
DC Bus Voltage / DC-Zwischenkreisspannung	Udc	560	V
Nominal AC Voltage Drive / Nenn-AC-Einspeisung Servoverstärk	Un	380	V
Rated Motor Voltage / Motor-Nennspannung	Um	301	V
Rated Torque / Nenndrehmoment	Mn	11,9	Nm
Rated AC Current / Nennstrom	In	11,1	A
Standstill Torque / Stillstandsdrehmoment	Mo	16,0	Nm
Standstill AC Current / Stillstandsstrom	Io	12,6	A
Peak Torque / max. Drehmoment	Mmax	48	Nm
Peak Current / max. Strom	Imax	44	A
Max. Speed / max. Drehzahl	Nmax	9000	rpm
EMF Constant / Spannungskonstante	KE	77,0	V/1000
Torque Constant / Drehmomentkonstante	KT	1,27	Nm/A
Winding Resistance / Wicklungswiderstand	R2ph	0,57	Ω
Winding Inductance / Wicklungsinduktivität	L2ph	4,9	mH
Number of poles / Motorpolzahl	P_{mot}	10	

No Load Speed / Leerlaufdrehzahl	No	4930	rpm
Torque at / Drehmoment bei I_{max}/U_n	Mz	48	Nm
Speed at / Drehzahl bei I_{max}/U_n	Nz	2650	rpm
Max. Torque at / max. Drehmoment bei n_n	Mx	25	Nm

El. Time Constant / Elektr. Zeitkonstante	T_{el}	8,6	ms
Mech. Time Constant / Mechanische Zeitkonstante	T_{mech}	0,70	ms
Thermal Time Constant / Therm. Zeitkonstante	T_{th}	55	min
Rotor Inertia / Eigenträgheitsmoment ohne Bremse	J	11,5	kg*cm^2
Motor weight without brake / Masse ohne Bremse	m	9,5	kg
Axial Force / Axiale Belastung	F_A	136	N
Radial Force / Radiale Belastung	F_R	713	N
Ambient Temperature / Umgebungstemperatur	T_{amb}	40	°C

Torque/speed curves
Drehmoment / Drehzahlkennlinie



17.01.12